


XPS standard

Produktbeskrivelse

Sundolitt XPS er et isolasjonsprodukt i ekstrudert polystyren (XPS) og leveres i flere tykkelser, trykkfastheter og lengder.

Produktet er CE-merket.



Bruksområde

Sundolitt XPS300 benyttes som isolasjon både utvendig og innvendig i bygg. Produktet har høy trykkstyrke og lavt fuktopptak og blir også mye brukt som telesikring og isolasjon i fuktutsatte områder som grøfter, kulverter, omvendte tak samt generell telesikring av bygninger. Platene har lav vekt og er lette å håndtere.

Produktdata

	XPS200	XPS250	XPS300	XPS400	XPS500	XPS700
Tykkelse	T1	T1	T1	T1	T1	T1
Brannklasse	Eurocl. F	Eurocl. F	Eurocl. F	Eurocl. F	Eurocl. F	Eurocl. F
Trykkfasthet	CS(10\Y)200	CS(10\Y)250	CS(10\Y)300	CS(10\Y)400	CS(10\Y)500	CS(10\Y)700
Dim.stabilitet	DS(23,90)	DS(23,90)	DS(23,90)	DS(23,90)	DS(23,90)	DS(23,90)
Vannopptak langtid	WL(T)0,7	WL(T)0,7	WL(T)0,7	WL(T)0,7	WL(T)0,7	WL(T)0,7
Vannopptak diffusjon	WD(V)2	WD(V)2	WD(V)2	WD(V)2	WD(V)2	WD(V)2
Vannopptak frost/tine	FTCD1	FTCD1	FTCD1	FTCD1	FTCD1	FTCD1

Avfallsbehandling

Sundolitt XPS er 100 % resirkulerbart til nye produkter eller energiproduksjon. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Leveres i gjennomsiktige sekker til miljøstasjonen eller andre innsamlingspunkter.

Ansvarlig firma

Produsent Sunde AS
Org. Nr NO 916 416 784 MVA
Adresse Borgundfjordveien 137
Postnr. og sted 6017 Ålesund
E-post norway@sundolitt.com